

Pro vytíženou kancelář - vysoce kvalitní a spolehlivá barevná tiskárna A4 pro tisk marketingových materiálů uvnitř firmy

Tiskárna ES6412dn s flexibilním zpracováním médií, robustním zabezpečením a nízkými pořizovacími náklady umožňuje tisk vysoce kvalitních marketingových materiálů kdykoli je třeba, v rámci firmy a v termínu.

V kombinaci s nízkými pořizovacími náklady jde o dokonalou volbu pro každou malou až středně velkou firmu.

Klíčové funkce

- Vynikající vysoké rozlišení ProQ2400 s víceúrovňovou kvalitou výstupu, rozlišení tisku 1200 x 600 dpi, kapacita papíru až 1460 listů pro větší tiskové úlohy
- Podpora gramáží až 250 g/m² – více než u jakékoli srovnatelné tiskárny
- Funkce zabezpečení chrání citlivé informace a adresu IP
- Ukládání šablon a dokumentů pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)
- Kompatibilita s aplikací Citrix Xen 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí



Jednoduché nastavení, použití a vlastnictví

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI



Důležité bezpečnostní funkce

- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print a volitelné funkce Card Release[#], tak aby si mohli uživatelé před tiskem prohlédnout všechny tiskové úlohy
- Kompatibilita s bezpečnostní funkcí Internet Protocol Security (IPSec), která zajistí bezpečné odeslání a příjem dokumentů

Úspora nákladů a energie

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Technologie LED díky absenci pohyblivých se částí zajistí delší životnost

Pokročilá konektivita

- Přímé bezdrátové připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Kompatibilita s technologií Google Cloud Print 2.0, která umožňuje tisk na cestách
- Volitelný modul bezdrátové sítě LAN



A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Síťový / oboustranný tisk	✓
Tisk formátu A6 až 1321 mm, až do 220 g/m ²	✓
1 až 20 uživatelů	✓

Barevná a černobílá tiskárna ES6412dn

TISKÁRNA	
Rychlost tisku formátu A4	34 str./min barevně, 36 str./min černobíle
Výstup 1. stránky	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí a do 35 sekund od probuzení z úsporného režimu
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Rozhraní	Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)
Jazyky tiskárny	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4 & v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 & v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS¹	Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, Secure Print ³ , Secure Erase ³ , filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPsec
Sada softwarových nástrojů¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , nástroj Color Swatch ² , smart PrintSuperVision ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup ⁶ , Configuration Tool ² , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ² , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶
DRUHÝ PÍSMO	
Fonty tiskárny	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript; bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárový kód	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelné zásobníky	2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m ² ; 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	1 460 listů s gramáží 80 g/m ²
Formáty papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, 10 obálek (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), vlastní velikost (až do délky 1321 mm včetně bannerů); Oboustranný tisk: A4, A5, B5; vlastní velikost: Šířka 148 – 215,9 mm, délka 210 – 355,6 mm
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 až 220 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 250 g/m ² ; Duplexní jednotka: 64 – 220 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ²

¹Nejnovější verze ovladače a kompatibility s OS najdete na místním webu OKI; ²pouze Windows; ³vyžadována paměťová karta SDHC; ⁴včetně spotřebního materiálu; ⁵Paměťová karta Secure Digital High Capacity (SDHC) podporuje až 32 GB. Společnost OKI neodpovídá za možnou nekompatibilitu při použití neoriginálních (jiných než OKI) paměťových karet SDHC. ⁶Pouze systém Mac OS X, ^{*}K dispozici na firmwarovém portálu OKI od roku 2017

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nej přísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně RAM: 256 MB; maximálně RAM: 768 MB; volitelná paměťová karta SDHC ⁵ : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Typický: 600 W; Max.: 1300 W; Pohotovostní stav: 100W (průměrně); Úsporný režim: <15 W; Režim hlubokého spánku: <1,2 W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 54 dB(A); Pohotovostní režim: 37 dB(A); Úsporný režim: Úroveň pozadí
Rozměry Š x H x V	435 x 604 x 340 mm
Hmotnost³	30 kg
Pracovní cyklus	Maximálně: 75 000 stran za měsíc; Doporučeno: 1500 až 5000 stran za měsíc
Záruka	3 roky u zákazníka po registraci produktu (více na www.oki.cz/zaruka , www.oki.sk/zaruka)
Objednávací kód	ES6412dn: 46406010

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2. zásobník papíru	44274502
3. zásobník papíru	44274502
Kabínět	01219302
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC⁵	16 GB: 01272701
Bezdrátový modul LAN	45830202
Držák čtečky IC	46539501

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (6 000 stránek)	Cyan (C): 46507515; Magenta (M): 46507514; Žlutý (Y): 46507513
Toner* (8 000 stránek)	Černý (K): 46507516
Obrazové válce** (30 000 stránek)	Cyan (C): 46507315; Magenta (M): 46507314; Žlutý (Y): 46507313; Černý (K): 46507316
Pásová jednotka (60 000 stran)	45381102
Zapékací jednotka (60 000 stran)	44289103

*Toner: Stránky A4 vyhovují standardu ISO/IEC 19798.

Tiskárna se dodává s tonerem na 5 200 stran (CMY) a 7 200 stran (K) formátu A4.

**Válec: Průměrná životnost pro stránky A4.

