



Barevný multifunkční systém A4, správce dokumentů ve velkých firmách

Modely řady ES7470/7480 nabízí řadu nástrojů, které usnadňují komunikaci a tok pracovních dokumentů ve firmách, a to prostřednictvím zabudované sXP platformy (smart Extendable Platform). Kombinuje v sobě funkce tisku, kopírování, skenování, faxování a sešívání, to vše vysokou rychlostí v jednom kompaktním zařízení. Poskytuje tedy efektivní a bezpečnou správu dokumentů a tiskových výstupů.

Mimořádná flexibilita

Multifunkce řady ES7400 MFP jsou dostupné v mnoha konfiguracích a možnostech nastavení a vyhoví tak potřebám každé organizace.

- Možnost připojení softwaru třetích stran pro snadnou integraci do sítí
- 23cm LCD dotykový displej

Zvyšuje efektivitu podnikání

ES7400 MFP přichází s celou řadou výjimečných funkcí již ve standardní výbavě.

- Rychlost tisku až 40 str./min černobíle i barevně
- Kapacita zásobníků papíru až 3.160 listů
- Interní finišer pro skládání a sešívání (pouze modely ES7470dnf, ES7480dnf)
- Vestavěná sešivačka

- Měsíční zatížení až 100.000 stran
- 1,2GHz procesor a paměť RAM 2 GB
- Pevný disk standardně 320 GB
- Rozhraní 10/100/1000Base-T Ethernet
- Prodloužená tříletá záruka jako standard

Vysoký stupeň zabezpečení dokumentů

Multifunkce řady ES7400 MFP nabízí vysokou bezpečnost firemních dat prostřednictvím sofistikované autentifikace uživatelů, která zabraňuje neautorizovaným přístupům. Navíc mohou být uživatelské přístupy přizpůsobeny povolením nebo zablokováním jednotlivých funkcí.

- Šifrování zabezpečených úloh
- Síťová zabezpečení SNMPv3 a volitelně IPsec
- Řízení přístupu pomocí PIN/čipové karty/LDAP/Kerberos
- Zabezpečený tisk prostřednictvím kódu PIN nebo volitelné čtečky karet (MIFARE/HID)

High definition LED skenování

Pro skenování ve vysokém rozlišení kombinuje série ES7400 pokročilou LED technologii s celou řadou dalších funkcí.

- Rychlé skenování – až 40 str./min

- Oboustranné skenování
- Skenování do interní uživatelské složky, sdílené složky, e-mailu a na USB paměť
- Vynechání prázdné stránky

Ostřejší kopírování

- Rychlé kopírování – až 40 kopií za minutu
- Oboustranné kopírování (1 strana na 2, 2 na 1, 2 na 2)
- Kopírování identifikačních karet, opakovaná kopie
- Job Macro nahrává a vyvolává často používané úlohy

Ekologická přívětivost

Modely řady ES7400 jsou první A4 multifunkce pro střední a velké pracovní skupiny plně využívající LED technologii.

- Oboustranný tisk, kopírování, skenování snižuje spotřebu papíru
- Vysokokapacitní spotřební materiál
- Funkce úspory toneru
- Spotřeba energie v režimu spánku 2 W nebo méně
- Certifikováno Energy Star

	ES7470dnMFP	ES7480dnMFP	ES7470dnfMFP	ES7480dnfMFP
Rychlost tisku a kopírování (bar. / čb.)	34/36 str./min	40 str./min	34/36 str./min	40 str./min
Tisk, kopírování, skenování	✓	✓	✓	✓
Fax	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)
Vestavěná sešivačka	✓	✓	✓	✓
Interní finišer, odsazování	✗	✓	✗	✓
sXP otevřená platforma	✓	✓	✓	✓



Barevné a černobílé multifunkční tiskárny ES7400 MFP

TISK	
Rychlost tisku A4	ES7470 MFP: 34 barevných str./min, 36 černobílých str./min; ES7480 MFP: 40 barevných str./min, 40 černobílých str./min
Doba tisku 1. stránky	ES7470 MFP: 9 sekund barevně, 8 sekund černobíle; ES7480 MFP: 8 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba zahřívání	Do 60 sekund od zapnutí, do 35 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Tiskové rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ 2400, 1200 x 600 dpi
Fonty tiskárny	Škálovatelné: 80 PCL fontů, 138 PS fontů
SKENOVÁNÍ	
Rozlišení skeneru	Až 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Až 40 skenů za minutu (barevně/černobíle)
Barevná hloubka	Výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)
Vstup dokumentů	Automatický reverzní podavač dokumentů (RADF) s kapacitou až 100 listů
Nastavení kontrastu	9 úrovní
Formáty	JPEG, TIFF (jedno i více stránek), PDF (jedno i více stránek), Slim PDF, Secure PDF, XPS (jedno i více stránek)
Adresář	LDAP a interní adresář
Skenování do	SMB, FTP, FTPS, Netware, Interní uživatelská složka, USB paměť, E-mail
KOPÍROVÁNÍ	
Výstup první kopie	13 sekund barevně, 13 sekund černobíle
Rychlost kopírování A4	ES7470 MFP: 34 barevných kopií/min, 36 černobílých kopií/min; ES7480 MFP: 40 barevných kopií/min, 40 černobílých kopií/min
Rozlišení kopírování	600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25 - 400 %
Maximální počet kopií	999
FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX linka
Rychlost modemu	ITU-T G3(Super G3), 33,6 kb/s, 3 sekundy/stránka
Internetové faxování	ITU-T T.37
Rychlé vytáčení	Adresář až s 3000 čísel
Skupiny	Až 200
Oběžníkové vysílání	Maximálně 400
Stránková paměť	100 úloh, 1000 stran/úloha, prostor až 1 GB na pevném disku
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	10/100/1000Base-T, USB 2.0/ vysokorychlostní USB, volitelně Wi-Fi (802.11 b/g)
Zabudovaná open platform	sXP (smart Extendable Platform)
Emulace	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3, PDF, XPS
Síť a síťové protokoly	Všechny hlavní síťové protokoly jsou podporovány pomocí síťové kartě s interním web serverem pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IP v4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1 & v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
Kompatibilita s OS ²	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 a vyšší / 2000 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 SP1 a vyšší (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2 (32-bit & 64-bit) / Server 2000 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit); / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPD pro Linux/Unix
Softwarové nástroje ²	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise ³ , PrintSuperVision.NET ³ , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ²
ZABEZPEČENÍ	
Zabezpečení zařízení	Filtrování IP a MAC adres, IPSec (volitelně), Secure Print, Secure Print šifrování (se zabezpečeným HDD), ověřování SMTP serveru, POP před ověřením SMTP, SSL pro protokol SMTP, SNMP v3, šifrování SSL/TLS, HTTPS, změna portu, šifrování úložného prostoru, bezpečné vymazání, vypnutí hostitelského portu USB
Zabezpečení přístupu	Ověřování LDAP
Certifikace	CE Mark, Energy Star, GS Mark
OVLÁDACÍ PANEL	
Uživatelské rozhraní	23 centimetrový barevný podsvícený LCD dotykový panel, 28 pevných kláves, 6 LED
Klávesnice	12 numerických a 6 hlavních funkčních kláves (menu, kopírovat, skenovat, tisknout, FilingBox, fax), zapnout/vypnout, úsporný režim, stop, reset, start, nastavení, přerušit, počítadlo, ověření, vymazání

MANIPULACE S PAPIŘEM	
Standardní kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ² ; RADF: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Volitelná kapacita papíru	2./3./4. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Vysokokapacitní zásobník: 2 000 listů gramáže 80 g/m ²
Celková kapacita papíru	Standardní: 630 listů gramáže 80 g/m ² ; Maximální: 3 160 listů gramáže 80 g/m ²
Dokončování dokumentů	Interní dokončovací jednotka: stohování, sešívání až 50 listů gramáže 80 g/m ² (pouze dfn modely); Komfortní sešíváčka: sešívání až 20 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5; 2./3./4. zásobník: A4, A5, B5; Vysokokapacitní zásobník: A4; Multifunkční podavač: A4, B5, A5, A6, obálky (Com-9, Com10, DL, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666). Uživatelská velikost: šíře 64-216 mm, délka 127-1321 mm; RADF: A4, A5, A6 (jednostranně), B5; Duplex: A4, A5, B5. Uživatelská velikost: šíře 148,5-216 mm, délka: 210-356 mm
Gramáž papíru	1./2./3./4. zásobník: 60 až 220 g/m ² ; Vysokokapacitní zásobník: 60 až 220 g/m ² ; Multifunkční podavač: 60 až 250 g/m ² ; RADF: 60 až 105 g/m ² ; Duplex: 60 až 220 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m ² , potiskem dolů: 500 listů gramáže 80 g/m ² (dn modely); potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m ² , potiskem dolů: 100 listů gramáže 80 g/m ² , dokončovací jednotka: 500 listů gramáže 80 g/m ² (dfn modely)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI	
Paměť	RAM: 2 GB Výkonný zabezpečený pevný disk: 320 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50/60Hz +/- 2%
Příkon	Běžné: 800 W; Maximálně: 1500 W; Pohotovostní stav: 130 W; Úsporný režim: 60 W; Režim hlubokého spánku: 2 W nebo méně
Hlučnost	Provozní: 57 dB (A) či méně; Pohotovostní stav: 37 dB (A) či méně; Úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (ŠxVxH)	675 x 522 x 604 mm (dn modely); 811 x 522 x 604 mm (dfn modely)
Hmotnost ⁴	Cca 50 kg (dn modely); cca 60 kg (dfn modely)
Záruka	3 roky u zákazníka (po registraci produktu)
Objednací kódy	ES7470dn: 45376113; ES7470dfn: 45376913; ES7480dn: 45376213; ES7480dfn: 45377013

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Zásobníky papíru	2./3./4. zásobník: 45466502; Vysokokapacitní zásobník (LCF): 45393302
Podvozek	45466602
Příslušenství vyžadující odbornou instalaci	Fax: 45036922; Wi-Fi: 45517901; Anténa: 45518001
Zabezpečení	Přepisovač dat: 45518101; IPSec: 45518401; čtečka ID karet (HID): 45518501; čtečka ID karet (Mifare): 45518601
Open platform	Meta Scan: 45518201

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Toner* (11 500 stran)	Cyan (C): 45396215; Magenta (M): 45396214; Žlutý (Y): 45396213
Toner* (15 000 stran)	Černý (K): 45396216
Obrazové válce** (30 000 stran)	Cyan (C): 01333303; Magenta (M): 01333302; Žlutý (Y): 01333301; Černý (K): 01333304
Pásová jednotka (60 000 stran)	45381102
Zapékací jednotka (60 000 stran)	45380003
Svorky do vestavěné sešíváčky (3 000 ks)	45513301
Svorky do interního finisheru (15 000 ks)	42937603 (pouze pro modely ES7470dfn a ES7480dfn)

*Všechny tonery: počet stran A4 dle ISO/IEC 19798. Při dodání 4800 stran A4 při 5% pokrytí.
**Válce: průměrný počet vytištěných stran A4.

¹Fax je volitelné rozšíření vyžadující odbornou instalaci, ²Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ³Pouze Windows; ⁴Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka

