



Profesionální tiskárna formátu A3 s bílým tonerem pro tisk prodejních materiálů, design obalů, okenní grafiku a potisk textilu

Jedinečná tiskárna CMYW

Pro8432WT patří do portfolia tiskáren OKI s bílým tonerem (WT). Tato jedinečná řada tiskáren nabízí uživatelům možnost širšího využití barevných médií formátu A3, průhledných fólií a přenosových médií. Tiskárny této řady se snadno používají, jsou spolehlivé a zajišťují integritu barev a obrazu. Díky tomu se skvěle hodí pro:

- Potisk textilií na míru
- Umělecká, tvůrčí a designová oddělení
- Design obalů a maket
- Prodejní materiály
- Okenní grafiku

Rychlé a cenově dostupné řešení pro tisk v bílé barvě

Tiskárna Pro8432WT kombinuje digitální barevný LED tisk ve vysokém rozlišení a technologii bílého toneru a dokáže tak nabídnout všestranný tisk na média o velikostech až A3 a hmotnosti až 250 g/m².

Prvotřídní výkon v kompaktním provedení přináší jasnou bílou a zářivé barvy, které obvykle nabízí jen drahá profesionální zařízení.

Konečně budete moci plně rozvinout kreativní potenciál své firmy a interně vytvářet malé série reklamních materiálů, kancelářských potřeb, triček a propagačních předmětů.

Interní firemní tisk se stává ještě důmyslnějším – v jakékoliv barvě včetně bílé

Bílý toner nabízí designérům, grafickým studiím, výrobcům vybavení prodejen a řadě dalších firem, které se zabývají grafikou, novou flexibilitu při tisku, vytváření nátisků i při výrobě a umožňuje jim tisknout interně vše, co potřebují a kdykoliv to potřebují.

Zařízení Pro8432WT tiskne jednotlou bílou barvou na širokou řadu barevných médií a může jí rovněž tisknout i přes jiné barvy za účelem vytvoření zářivých efektů na tmavém pozadí. Díky tomu, že byla odstraněna omezení technologie CMYK, můžete využít řešení tisku pro trička, propagační přenosové materiály, okenní grafiku, průhledné fólie, kancelářské potřeby, pozvánky, nabídky a další produkty. Tiskárna Pro8432WT se také skvěle hodí pro malé série obalů a návrhů.

Když se tyto jedinečné vlastnosti zkombinují s vynikající grafickou kvalitou průkopnické digitální LED technologie OKI, tak před sebou máte revoluci v tisku pro odvětví grafiky, designu a reklamy.

Print Smart, Print OKI!



Pro8432WT – barevná tiskárna

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	A4: 35 str./min; A3: 20 str./min
Výstup 1. stránky	9,5 sekund
Doba pro zahřátí	Do 20 s z úsporného režimu; do 25 s od zapnutí
Rychlost procesoru	800 MHz PowerPC 464FP

ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Rozhraní	USB 2.0, síťová karta 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0 Host x 1, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)
Jazyky tiskárny	PostScript 3
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Kompatibilita s OS ¹	Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Mac OS X 10.8.5 až 10.12
Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS, filtrování IP/MAC adres, ověřování protokolu SMTP, vypnutí/zapnutí protokolu, změna čísla portu protokolu
Nástroje ¹	OKI LPR ² , PS Gamma Adjuster

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	400 listů s gramáží 80 g/m ²
Formáty papíru	1. zásobník: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Multifunkční podavač: A3, A4, A5, B4, B5, A6; vlastní velikost až do 431,8 mm
Gramáž papíru	1. zásobník: 64 až 220 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 256 g/m ²
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ²

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ, 1 200 x 600 dpi
Vylepšení tisku	Automatická kalibrace barev, automatická registrace, automatická detekce médií

DRUHY PÍSMÁ	
Fonty tiskárny	80 písem PostScript

¹ Nejnovější verze ovladačů a informace o kompatibilitě s operačními systémy naleznete na www.oki.cz. ²Pouze operační systém Windows. ³Včetně veškerého spotřebního materiálu, *Paměťová karta Secure Digital High Capacity (SDHC) podporuje až 32 GB. Společnost OKI neodpovídá za možnou nekompatibilitu při použití neoriginálních (jiných než OKI) paměťových karet SDHC

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardní RAM: 256 MB; maximální RAM: 768 MB Volitelná paměťová karta SDHC ⁴ : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) Teplota/vlhkost (skladování): -20 °C až 45 °C, 10 % až 90 % r. v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50 Hz +/- 2 Hz
Příkon	Obvykle: 700 W; Max: <1400 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: <12 W; Režim hlubokého spánku: <1,0 W; Automatické vypnutí: <0,15 W
Hlučnost	Provozní: <52 dB(A); Pohotovostní režim: 32 dB(A) nebo méně; Úsporný režim: Úroveň pozadí
Rozměry (Š x H x V)	449 x 552 x 360 mm
Hmotnost ³	Cca 37 kg
Záruka	3letá prodloužená záruka u zákazníka
Objednávací kód	Pro8432WT: 46550721

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
Paměť	256MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC ⁴	16GB: 44848903
Kabinet	01321101
Bezdrátový modul LAN	45830202
Držák čtečky IC	46539501

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (4 500 stránek)	Bílý (W): 46606508
Tonery* (10 000 stránek)	Cyan (C): 46606507; Magenta (M): 46606506; Žlutý (Y): 46606505
Obrazový válec** (9 000 stránek)	Bílý: 45878117
Obrazové válce** (30 000 stránek)	Cyan (C): 44844419; Magenta (M): 44844418; Žlutý (Y): 44844417
Pásová jednotka (30 000 stránek)	44846204
Zapékací jednotka (50 000 stránek)	44848814

*Toner: W - výtěžnost A4 při 5% pokrytí; CMY – dle ISO/IEC 19798.

**Válec: Průměrný počet vytištěných stran A4.

Tiskárna se dodává s CMY tonery s kapacitou každý na 5 000 stran a W tonerem s kapacitou 4 000 stran. Součástí dodávky jsou i dva další bílé tonery (celkem 13 000 stran při 5% pokrytí).