



Lexmark XC2326

Praktická farebná tlač pre malé pracovné skupiny s jednoduchým používaním a zdieľaním vďaka kompaktnej multifunkčnej tlačiarni Lexmark XC2326 s nízkou hmotnosťou s tlačou rýchlosťou až 24 strán za minútu*.

PN 40N9391	A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobielo) Maximálne 90 / 96 strany za minútu	Podporované operačnými systémami Microsoft Windows Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11
Technológia tlače Farebná laserová	A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne) Maximálne 40 / 42 strany za minútu	Podporované operačné systémy Novell Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)
Funkcie Farebné kopírovanie, Farebná Tlač, Farebné skenovanie, faxovanie	Maximálna plocha skenovania (mm) 216 x 356 mm	Štandardná manipulácia s papierom Integrovaný zásobník na 250 hárkov, Integrovaný duplex, Ručné podávanie po jednom hárku, 100-Sheet Output Bin
Veľkosť pracovnej skupiny Malá až stredná pracovná skupina	Skenovanie ADF DADF (jednosmerný duplex)	Voliteľná manipulácia s papierom Zásobník na 250 hárkov
Dotyková obrazovka Áno	Typy skenerov Plochy skener s ADF	Vstupná kapacita papiera, Štandardné Maximálne 250+1 strán
Displej 2,8-palcový (7,2 cm) dotykový LCD panel	Technológie skenovania CIS	Vstupná kapacita papiera, Maximálne Maximálne 750+1 strán
Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo) Maximálne 24.7 strán za minútu ⁵	Rozlíšenie skenovania, rozšírené Up to 600 X 600 dpi	Výstupná kapacita papiera, Štandardné Maximálne 100 strán
Rýchlosť tlače (A4, Farebne) Maximálne 24.7 strán za minútu ⁵	Optické rozlíšenie skenera Up to 600 dpi	Výstupná kapacita papiera, Maximálne Maximálne 100 strán
Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo) Duplex Maximálne 13 spm ⁵	Formáty súborov pri skenovaní (odoslať ako) JPEG, JPG, PDF, TIFF	Podporovaný rozsah hmotnosti papiera – štandardný zásobník (g/m2) 60 - 162 gsm
Rýchlosť tlače (A4, Farebne) Duplex Maximálne 13 spm ⁵	Miesta uloženia pri skenovaní e-mail, FTP, USB flash disk, USB alebo počítač pripojený k sieti	Automatický podávač dokumentov (APD) Automatický podávač dokumentov na 50 hárkov
Čas vytlačenia prvej strany (Čiernobielo) Už za Najkratší 10.8 sekúnd	Rýchlosť modemu Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	Kapacita vkladaneho papiera cez APD Maximálne 50 strán
Čas vytlačenia prvej strany (Farebne) Už za Najkratší 11 sekúnd	Rýchlosť prenosu faxov <3 sekundy na stránku	Kapacita vychádzajúceho papiera cez APD Maximálne 50 strán
Duplexná (obojstranná) tlač Integrovaný duplex	Rýchlosť Procesor Dual Core, 1.0 GHz	Možnosti dokončovania žiadny
Rozlíšenie tlače, čiernobielej 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi)	Memory, Standard 1 GB	Počet vstupov papiera, Štandardné 2
Rozlíšenie tlače, farebnej 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi)	Memory, Maximum 1 GB	Počet vstupov papiera, maximálna 2
Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna) Maximálne 24.7 cpm ⁵	Pevný Disk Nie je k dispozícii	Podporované typmi médií Kartón, Obálky, Glossy papier, Obyčajný papier, Hagaki karty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne) Maximálne 24.7 cpm ⁵	Podporované operačné systémy Apple Support is provided through AirPrint and AirScan only	
Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna) Obojstranne Maximálne 13 spm ⁵	Citrix MetaFrame Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5	
Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne) Obojstranne Maximálne 13 spm ⁵	Podporované operačnými systémami Linux Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1	
Prvá kópia (čiernobiela) už za Najkratší 12.1 sekúnd		
Prvá kópia (farebná) už za Najkratší 13.3 sekúnd		
Zmenšenie/Zväčšenie 25 - 400 %		
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo) Maximálne 45 / 48 strany za minútu		
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne) Maximálne 20 / 21 strany za minútu		

Podporované rozmery médií

Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A4, A5, Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL (110mm x 220mm), Hagaki Card (100mm x 148mm), Formáty: Executive, Folio, JIS-B4 (182mm x 257mm), Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Štandardné porty

USB špecifikácie 2.0 vysokorychlostný certifikovaný (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1000), Predný vysokorychlostný USB port kompatibilný s USB 2.0 (typ A), 802.11ac Wireless

Priame pripojenie k portu USB

Áno

Sieť Ethernet

Áno

Bezdrôtové pripojenie

Áno

Podporia sieťových protokolov

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metódy sieťovej tlače

Rozšírená IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Sieťové riadiace protokoly¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Sieťová bezpečnosť

SNMPv3, TCP/IP port prístupná kontrola, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Oblasť tlače (mm)

4.2 mm of the top, bottom, right and left edges (within)

Tlačové jazyky (štandardné)

Emulácia PCL 5c, PCL 5e emulácia, Emulácia PCL 6, Emulácia PostScript 3, Priamy obrázok, PDF 1.7 emulácia, PCLm

Fonty a znakové sady

3 z 9 škálovateľných typov písma PCL 5e v Úzke, Pravidelné a Široké, 2 bitmapové písma PCL, OCR-A, OCR-B škálovateľné písma PCL 5e, Ďalšie informácie nájdete v technickej referencii., 91 škálovateľných PostScript fontov, 89 škálovateľných typov písma PCL

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne (až)⁴

, Čierna kazeta s vysokou kapacitou 5.500 strán, Farebné (CMY) kazety s vysokou kapacitou 6.000 strán

Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením

1.500-stranová farebná návratového programu tonerová kazeta (CMY), 1.500-stranová čierna návratového programu tonerová kazeta

Náhradnými kazetami:

Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)

519 x 440 x 556 mm

Váha balenia (kg)

22.7 kg

Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka)

344.4 x 411.2 x 394.1 mm

Váha

19.4 kg

Akustika/Hlučnosť (v nečinnom móde)

14 dBA

Akustika/Hlučnosť (tlače), Operačná

51/52 dBA

Operačná úroveň hlučnosti duplexnej tlače

50/52 dBA

Akustika/Hlučnosť (kopírovania), Operačná

56 dBA

Akustika/Hlučnosť (skenovania), Operačná

55 dBA

Tichý režim

45 dBA

ENERGY STAR

Áno

Priemerný príkon v režime spánku

1.3 watts

Priemerný príkon v pohotovostnom režime

17.5 watts

Priemerný príkon pri tlači

400 watts

Priemerný príkon pri obojstrannej tlači

275 watts

Priemerný príkon pri kopírovaní

395 watts

Priemerný príkon pri skenovaní

21 watts

Energy Star – typická spotreba elektriny (TEC)

0.37 kilowatt-hours per week

Záruka produktu

1-year Onsite Service + 3-years Parts Only guarantee (Maintenance Kit included)

Certifikácie produktu

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, DE-UZ 219, CNS-13438/14336, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maximálna mesačná záťaž

Maximálne 75000 strán za mesiac³

Odporúčaná mesačná záťaž

750 - 5000 strán²

Špeciálne operačné prostredie

Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť, Nadmorská výška: 0 - 3.048 metrov, Teplota: 10 až 32°C

Licenčné / zmluvné podmienky

Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

Krajina pôvodu

China (PRC)

Klasifikácia UNSPSC

43212110

¹ Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Odporúčaná mesačná objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny

spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

³ "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark.

⁴ Priemerná výťažnosť približne pri 5% pokrytí.

⁵ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Štandardné	7,2 cm (2,8-palcový) dotykový LCD panel
2	Štandardné	Zásobník na 250 hárkov
3	Voliteľné	Optional 250 Sheet tray
4	Voliteľné	

P/N	Tonerové kazety
20N0W00	Lexmark 20N0W00 nádoba na odpadový atrament pri tlači
24B7499	Lexmark C/XC2326 azúrová tlačová kazeta 6K
24B7500	Lexmark C/XC2326 purpurová tlačová kazeta 6K
24B7501	Lexmark C/XC2326 žltá tlačová kazeta 6K
24B7502	Lexmark C/XC2326 čierna tlačová kazeta 5,5K

P/N	Manipulácia s papierom
40N4250	Zásobník na 250 hárkov

P/N	Nábytok
40C2300	Nastaviteľný stojan

P/N	Pripojiteľnosť
1021294	USB kábel (2m)

IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov, tel: 051 772 45 05; email: ikaro@ikaro.sk
 IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, 07501 Trebišov, tel: 056 672 60 58, email: ikarotv@ikaro.sk
www.ikaro.sk