



KONICA MINOLTA

bizhub 328i

Čiernobiela multifunkcia A3

**S bizhub
i-SERIES
VÁS PRÁCA
BUDE BAVIŤ**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VÝHODY



Intuitívne ovládanie
Zariadenie môžete ovládať úplne rovnako ako smartfón alebo tablet. Displej si prispôbíte presne podľa svojich predstáv.



Tlačte z mobilu a tabletu
Multifunkčné zariadenia podporujú všetky moderné technológie mobilnej tlače. A nie je potrebné inštalovať žiadne ovládače.



Prvotriedne zabezpečenie
Antivírus, šifrovanie dát a ich bezpečné vymazanie, bezpečné prihlasovanie PINom, čipovou kartou a ďalšie funkcie.



Ekosystém aplikácií
Služba Konica Minolta Marketplace umožňuje priamo na displeji multifunkcie sťahovanie a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií.



Stroj si povie, čo potrebuje
Vďaka službe CSRC sa nemusíte starať o objednávky spotrebného materiálu, hlásenie servisných požiadaviek ani o odčítanie počítadiel.



Záleží nám na našej planéte
Pri dizajne strojov sme samozrejme mysleli tiež na ekológiu. Preto tiež pre našu krajinu niečo pekné neurobíť.

PRÍSLUŠENSTVO

1 ROZŠIRUJÚCE LICENCIE

Rozpoznávanie textu OCR
LK-105v4

Tlač čiarových kódov
LK-106

Tlač Unicode fontov
LK-107

Tlač OCR fontov
LK-108

Pokročilé spracovanie dokumentov
LK-110v2

ThinPrint® klient
LK-111

Bezserverová Follow Me tlač
LK-114

Aktivácia Trusted Platform modulu
LK-115v2

Antivírus
LK-116



2 MOŽNOSTI PRIPOJENIA

Faxový modul
FK-514

Wi-Fi modul
UK-221

Prídavné USB
EK-608

USB + Bluetooth
EK-609

Rozhranie NFC
EK-P10

Biometrické overovanie
AU-102

Čítačka bezkontaktných kariet

Montážna sada
MK-735

3 ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Pracovná doska
WT-520

Externá zošívacia
FS-P04

Numerická klávesnica
KP-P03

Prídavný vzduchový filter
CU-102

4 VSTUPNÉ ZÁSObNÍKY

1× Univerzálna kazeta
PC-116

2× Univerzálna kazeta
PC-216

Veľkokapacitná kazeta
PC-416

Stolík pod stroj
DK-516x

Držiak dlhých papierov
BT-C1e

5 FINIŠERY A VÝSTUPNÉ PRIEHRADKY

Oddelovacia priehradka
JS-506

Vstavaný finišer
FS-542

Dierovací modul
PK-527

VYSVETLIVKY

- Povinné príslušenstvo
- Voliteľné príslušenstvo
- Toto príslušenstvo ide nainštalovať len spolu s príslušenstvom zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVANIA



Zošívanie v rohu



2bodové zošívanie



4otvorové dierovanie



4otvorové dierovanie



Obojstranná tlač



Kombinácia mixplex/mixmedia



Vkladanie listov a reportov



Triedenie odsadzovaním



Tlač na dlhé papiere



Zošívanie v rohu (externá zošívacia)

MOŽNÁ VÝBAVA

ROZŠIŘUJÍCÍ LICENCE	
LK-105v4 Rozpoznávání textu OCR	Skenování do prohlídatelých souborů PDF a PPTX
LK-106 Tisk čárových kódů	Podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 Tisk Unicode písem	Podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 Tisk OCR písem	Podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-110v2 Pokročilé zpracování dokumentů	Skenování do různých souborových formátů včetně DOCX, XLSX a PDF/A
LK-111 ThinPrint® klient	Kompresce tiskových dat pro snížení zatížení sítě; vyžaduje ThinPrint® server
LK-114 Bezserverový Follow Me tisk	Zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server
LK-115v2 Aktivace TPM	Modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® skenuje veškerá přichodí a odchozí data v reálném čase proti virům, malware a dalším hrozbám

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ	
FK-514 Faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
UK-221 Wi-Fi modul	Vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
EK-608 Přídavné USB rozhraní	Rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-609 USB + Bluetooth	Rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro přihlášení ke stroji pomocí iOS zařízení
EK-P10 Rozhraní NFC	Pro ověření pomocí mobilních zařízení s Androidem
AU-102 Biometrické ověřování	Skener kapilár prstu

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	
Rychlost kopírování/tlače A4	Až 32 str./min
Rychlost kopírování/tlače A3	Až 15 str./min
Rychlost obojstranné tlače A4	Až 32 str./min
Doba 1. kópie A4	4,6 s
Doba zahřívání	Cca 16 s¹
Kopírovací proces	Laserový
Technológia tonera	Polymerizovaný toner Simitri® V
Veľkosť panela/rozlíšenie	7" / 800 × 480 px
Pamäť	6 GB (štandardne)
Pevný disk	128 GB (štandardne)
Rozhranie	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (voliteľne)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatický podávač originálov	Až 130 originálov; A5–A3; 35–128 g/m²; automatický obojstranný podávač
Tlačiteľné formáty	A6–SRA3; vlastné formáty papiera a obálky; dlhý papier max. 1200 × 297 mm
Gramáž papiera	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papiera	Štandardne: 1 150 listov / max.: 3 650 listov
1. kazeta (štandardná)	1 × 500 listov; A6–A3; vlastné formáty a obálky; 52–256 g/m²
2. kazeta (štandardná)	1 × 500 listov; A5–SRA3; vlastné formáty; 52–256 g/m²
3. kazeta (voliteľná)	1 × 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²
3. a 4. kazeta (voliteľná)	2 × 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²
Veľkokapacitná kazeta (voliteľná)	1 × 2 500 listov; A4; 52–256 g/m²
Ručný vstup	150 listov; A6–SRA3; vlastné formáty a obálky; dlhé papiere dĺžky až 1,2 m; 60–300 g/m²
Režimy dokončovania (štandardné)	Odsadzovanie criss-cross (iba pre formát A4), skupinkovanie, triedenie
Režimy dokončovania (voliteľné)	Odsadzovanie ± 2 cm, zošívanie, offline zošívanie, dierovanie
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²
Výstupná kapacita	250 listů (štandardně); 500 listů (voliteľné)
Zošívanie	Max. 50 listov alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m²)
Výstupná kapacita pri zošívaní	Max. 10 sad
Životnosť tonera	Čierny 25 000 strán

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ	
Čtečka bezkontaktních karet	Různé technologie identifikačních karet
MK-735 Montážní sada	Pro instalaci čtečky bezkontaktních karet

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
WT-520 Pracovní deska	Odkládací plocha; pro umístění biometrické autentizace
FS-P04 Externí sešíváčka	Sešívá až 20 listů v rohu
KP-P03 Numerická klávesnice	Rozšíření dotykové obrazovky o numerickou klávesnici a ovládací tlačítka
CU-102 Přídavný vzduchový filtr	Snižuje emise a zlepšuje kvalitu ovzduší v kanceláři; doplňuje vestavěný vzduchový filtr

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY	
PC-116 1× Univerzální kazeta	500 listů, A5–A3, 52–256 g/m²
PC-216 2× Univerzální kazeta	2× 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m²
PC-416 Velkokapacitní kazeta	2 500 listů, A4, 52–256 g/m²
DK-516x Stolek pod stroj	Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
BT-C1e Držák dlouhých papírů	Pro tisk na více dlouhých papírů; kapacita 30 listů

FINIŠERY A VÝSTUPNÍ PŘÍHRÁDKY	
JS-506 Oddělovací příhrádka	Přidává druhý adresovatelný výstup včetně funkce odsazování
FS-542 Vestavěný finišer	Sešívání 50 listů, výstupní kapacita 500 listů v jedné příhradce
PK-527 Děrovací modul pro FS-542	Děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání

SYSTÉM	
Životnosť zobrazovacej jednotky	Čierna 245 000/1 000 000 strán (valec/vývojnica)
Napájanie a spotreba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odber do 1,58 kW
Rozmery (š × h × v)	615 × 688 × 899 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť	Cca 75 kg (bez príslušenstva)

TLAČ	
Rozlíšenie tlače	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025;
Tlačové fonty	macOS 10.14 alebo novší; Unix; Linux; Citrix
	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin; Čiarové kódy (voliteľné); fonty OCR A a B (voliteľné); fonty Unicode (voliteľné)
Mobilná tlač	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android); Wi-Fi Direct (voliteľné); Wi-Fi Access Point (voliteľné); NFC autentifikácia a párovanie (Android); voliteľne Bluetooth LE autentifikácia a párovanie (iOS)

SKENOVANIE	
Rychlost skenování	Až 70/70 str./min jednostranne
(čiernobielo/farebne)	Až 24/24 str./min obojstranne
Rozlíšenie skenovania	Až 600 × 600 dpi
Režimy skenování	Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača (SMB), skenovanie na FTP, skenovanie na SFTP, skenovanie do schránky, skenovanie na USB, skenovanie do WebDAV, skenovanie do DPWS, skenovanie do adresy URL, sieťové TWAIN
Formáty súborov	JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Voliteľne: prehľadateľné PDF; prehľadateľné DOCX/PPTX/XLSX
Ciele skenovania	2 000 jednotlivých + 100 skupinových; podpora LDAP

KOPÍROVANIE

Rozlíšenie kopírovania	600 × 600 dpi
Poľtóny	256 odtieňov
Viacnásobné kopírovanie	1–9 999
Formát originálov	Max. A3
Zväčšenie	25–400 % v krokoch 0,1 %; automatický zoom

FAXOVANIE (VOLITEĽNE)

Faxový štandard	Super G3
Faxový prenos	Analógový; i-Fax; farebný i-Fax; IP-Fax; FoIP
Rozlíšenie faxovania	Až 600 × 600 dpi
Faxová kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cieľové adresy	2 000 jednotlivých + 100 skupinových

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY

Max. možné uloženie	Až 3 000 dokumentov alebo 3 000 strán
Typy užívateľských schránok	Verejné; osobné (s heslom alebo overením); skupinové (s overením)
Typy systémových schránok	Zabezpečená tlač; tlač šifrovaných PDF; príjem faxu; faxová výzva

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie (štandardne)	ISO 15408 HCD-cPP Common Criteria (v procese certifikácie); IP filtrovanie a blokovanie portov; sieťová komunikácia 1.2/1.3; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; overovanie používateľov; záznamy overovania; zabezpečená tlač; Kerberos; prepis pevného disku; šifrovanie dát pevného disku (AES 256); príjem dôverného faxu; šifrovanie tlačových dát užívateľov
Zabezpečenie (voliteľne)	Skenovanie antivírusom Bitdefender® v reálnom čase
Účtovanie (štandardné)	Až 1 000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB zložka); definícia prístupu užívateľov k funkciám
Účtovanie (voliteľné)	Biometrické overovanie (skener kapilár prsta); overovanie bezkontaktnou kartou (čítačka bezkontaktných kariet); overovania mobilným telefónom (Android/iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Doba zahrievania sa môže líšiť v závislosti na okolitom prostredí a použití

- Všetky údaje o množstve papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tlače na silné papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líšia v závislosti od operačného systému, aplikácií, sieťových protokolov a na konfiguráciách siete a systému.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je založená na konkrétnych prevádzkových podmienkach, ako je pokrytie strany konkrétneho formátu (5% pokrytie A4). Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od použitia a iných premenných pri tlači, ako je pokrytie, formát stránok, typ médií, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo vyobrazení výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na údajoch dostupných v čase vzniku tohto materiálu a môžu sa bez upozornenia zmeniť.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v uvedených údajoch.
- Všetky ostatné značky a ochranné značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami príslušných vlastníkov a sú týmto uznané.